

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Logic control unit
Kortnavn utstyr	MCO Sense

Komplementær

Colour	Hvit
Operating voltage range	19...30 V DC
Høyde	231 mm
Bredde	379 mm
Dybde	54 mm
Vekt	2,1 kg
Strømforbruk	50 mA standby

Miljø

IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Kommunikasjonsport protokoll	RS232/RS485 for inngang RS485 for utgang

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	44,2 cm
Pakke 1 Bredde	34,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,8 cm
Package 1 Weight	2,86 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	F3b0731c-2460-4590-9a3b-1367a18c7f98
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring

WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------