

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Manual call point
Fargetone	Rød

Komplementær

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Resettable
[Ue] merkespenning	14...22 V DC supply
Strømforbruk	300 µA standby 1.3 mA Alarm LED on
Tilkoblingsklemmer	2-wire supply polarity sensitive
Høyde	94,5 mm
Bredde	99 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	240 g

Miljø

IP-grad	IP67
Omgivelsestemperatur for drift	-20...70 °C -20...45 °C i samsvar med T5 -20...60 °C i samsvar med T4
Standarder	EN 54-11
Produktsertifikater	ATEX[RETURN]CPR[RETURN]LPCB

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,6 cm
Pakke 1 Bredde	10,4 cm
Pakke 1 Vekt	11,2 cm
Package 1 Weight	320 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	RO
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder