

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Optical smoke detector

Komplementær

[Ue] merkespenning	14...22 V DC polarity insensitive
Strømforbruk	340 µA at 24 V DC standby 4 mA at 24 V DC Alarm 1 mA at 24 V DC power-up surge 1 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: nickel plated stainless steel
Lokal varsling	LED (Rød) for alarm
Utgang type	Remote LED valgfri
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
Høyde	42 Mm 50 mm (with mounting base)
Vekt	105 G 157 g with base

Miljø

Miljøegenskaper	Intrinsically safe
Standarder	EN 54-7
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB[RETURN]ATEX
IP-grad	IP23D
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-20...40 °C i samsvar med T5 -20...60 °C i samsvar med T4
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-30...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------