

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Visual alarm device

Komplementær

Fargetone	Kropp: Renhvit Linse: klar
[Ue] merkespenning	15...29 V DC
Strømforbruk	225 µA standby
Lokal varsling	LED Rød blinkende at 1 Hz: alarm
Overføring bryter klasse	Open
Kabeltverrsnitt	1,5...2,5 mm ²
Diameter	121 mm
Høyde	51 Mm (with low profile base) 105,5 Mm (with deep base) 105,5 mm (with waterproof base)
Vekt	168 g

Miljø

Standarder	EN 54-23 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP21C with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,1 cm
Pakke 1 Vekt	7,1 cm
Package 1 Weight	200 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------