

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Input module

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	140 µA at 24 V DC standby 5.5 mA Maksimum LED on
Lokal varsling	LED blinkende Grønn for polling LED blinkende gul for input fault LED Rød for alarm
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelvernsnitt	0...2,5 mm ²
Antall innganger	1 for inngangskrets
Lengde	97 mm
Høyde	22 mm
Bredde	93 mm
Vekt	118 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	5...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	120 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11 cm
Pakke 2 Bredde	11 cm
Pakke 2 Lengde	39 cm
Pakke 2 Vekt	1,4 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------