

#### Teknisk informasjon

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktspekter               | Esmi addressable components for ALC range |
| Produkt eller type komponent | Carbon monoxide detector                  |
| Deteksjonstype               | Carbon monoxide                           |

#### Komplementær

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning | 17...28 V DC polarity sensitive                                                                                                                               |
| Strømforbruk       | 500 µA at 24 V DC standby<br>750 µA at 24 V DC standby peak<br>3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on<br>1 mA at 24 V DC power-up surge<br>5 mA at 24 V DC remote LED |
| Materiale          | Kropp: PC (polycarbonate) FR<br>Terminal: nickel plated stainless steel                                                                                       |
| Driftshøyde        | < 2000 m                                                                                                                                                      |
| Lokal varsling     | 2 LED ( Rød) for alarm                                                                                                                                        |
| Utgang type        | Remote LED valgfri                                                                                                                                            |
| Farge              | Hvit                                                                                                                                                          |
| Diameter           | 100 mm                                                                                                                                                        |
| Høyde              | 42 mm                                                                                                                                                         |
| Vekt               | 105 g                                                                                                                                                         |

#### Miljø

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IP-grad                                  | IP44                                              |
| Relativ fuktighet                        | 15...90 % ikke-kondenserende                      |
| Omgivelsestemperatur for drift           | 0...50 °C Kontinuerlig<br>-20...55 °C transient   |
| Omgivende lufttemperatur for oppbevaring | -10...30 °C Kontinuerlig<br>-40...55 °C transient |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 11,2 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 12 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 5,2 cm  |
| Package 1 Weight         | 20 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 52,4 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 12,6 cm |

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakke 2 Lengde | 12 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 180 g |

### Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                                            |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                                            |
| REACH-forordningen              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EUs RoHS-direktiv               | Oppfyller kravene med unntak                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                             |
| Informasjon om unntak fra RoHS  |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinesisk RoHS-direktiv          |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Sirkularitetsprofil             |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| Tilbaketakning                  | No                                                                                                                             |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | GB |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|