

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Multisensor detector
Deteksjonstype	Røyk Varme

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	350 µA at 24 V DC standby 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 560 µA at 24 V DC power-up surge
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: tin plated stainless steel
Flammehemmende	UL94-V0
Lokal varsling	LED (Rød) for alarm Blinkende: LED (gul) for feil LED (gul) for isolate LED (Grønn) for poll
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
Høyde	38,5 mm
Vekt	83 g

Miljø

Standarder	EN 54-5 EN 54-7 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 cm
Pakke 1 Bredde	11,2 cm
Pakke 1 Vekt	5 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	52,2 cm
Pakke 2 Bredde	13 cm

Pakke 2 Lengde	12,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,5 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------