

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi conventional components
Produkt eller type komponent	Multisensor detector
Deteksjonstype	Røyk Varme

Komplementær

[Ue] merkespenning	8.5...33 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	95 µA at 24 V DC standby 20 mA at 12 V DC Alarm 40 mA at 24 V DC Alarm 95 µA at 24 V DC power-up surge
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: nickel plated stainless steel
Utgang type	Remote LED valgfri
Farge	Hvit
Diameter	97 mm
Høyde	31 mm
Vekt	75 g

Miljø

Standarder	EN 54-7
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...98 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	80,0 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------