

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi special detection application
Produkt eller type komponent	Beam detector
Deteksjonstype	Røyk

Komplementær

[Ue] merkespenning	14...36 V DC
Strømforbruk	6 mA standby for 1 detector 8.5 mA standby for 2 detector 37 mA alignment mode for 1 detector 37 mA alignment mode for 2 detector
Rekkevidde	8...100 m
Beskyttelsestype	10...60 % 35 % default

Miljø

Standarder	EN 54-12
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,6 cm
Pakke 1 Bredde	29,8 cm
Pakke 1 Vekt	17,6 cm
Package 1 Weight	2,26 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	 REACh-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder