

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Sounder control unit

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...28 V DC
Strømforbruk	1.95 mA at 24 V DC standby 2.6mA at 24 V DC power-up surge 1.7 mA at 24 V DC sounders operated
Belastningsstrøm	1 A på 24 V DC continuous last 3 A på 24 V DC for switch
Farge	Hvit
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Høyde	90 mm
Bredde	150 mm
Dybde	48 mm
Vekt	240 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPD
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,4 cm
Pakke 1 Vekt	6,4 cm
Package 1 Weight	280 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------