

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Visual alarm device

Komplementær

Fargetone	Rød
[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	280 µA standby 1.5 mA power-up surge 29.9 mA Alarm
Lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
Overføring bryter klasse	C-3-15
Diameter	100 mm
Høyde	48 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-23
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP54 IP55 with Deckhead mounting box
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,4 cm
Pakke 1 Bredde	11,6 cm
Pakke 1 Vekt	11,6 cm
Package 1 Weight	420 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------