

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Input/output module

Komplementær

[Ue] merkespenning	16...32 V DC
Strømforbruk	235 µA at 27 V DC standby 260 µA at 27 V DC nominal 3.5 mA LED on 7 mA 2 LEDs on
Belastningsstrøm	1 A på 30 V DC for relay output 0,5 A på 125 V AC for relay output
Farge	Grå
Materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelverrsnitt	0,4...2,0 mm ²
Antall innganger	2 for inngangskrets
Antall utganger	2 relay output
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Lengde	176 mm
Høyde	57 mm
Bredde	126 mm
Vekt	320 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP55
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,8 cm
Pakke 1 Bredde	13,6 cm
Pakke 1 Vekt	6,4 cm
Package 1 Weight	420 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------