

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Input module

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	300 µA at 27 V DC standby 330 mA at 27 V DC nominal 4 mA LED on 7 mA 2 LEDs on
Farge	Grå
Materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelverrsnitt	0,4...2,0 mm ²
Antall innganger	4 for inngangskrets
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Lengde	176 mm
Høyde	57 mm
Bredde	126 mm
Vekt	320 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP55
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,8 cm
Pakke 1 Bredde	13,4 cm
Pakke 1 Vekt	6,4 cm
Package 1 Weight	400 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------