

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Visual alarm device

Komplementær

Fargetone	Hvit
Sammensetning	Kropp i ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
[Ue] merkespenning	20...32 V DC nominal 27 V DC nominal
Strømforbruk	< 650 µA at 27 V DC standby < 19 mA at 27 V DC Maksimum
Lokal varsling	LED Rød blinkende at 0,5 Hz: alarm
Overføring bryter klasse	C-3-5
Kabeltvernsnitt	0,4...2 mm ²
Fargekode	RAL 9016
Montasjeplassering	Indoor use only
Montering av enhet	Tak
Tilgjengelig utstyr	Info plate Special tool
Diameter	144 mm
Høyde	27 mm
Vekt	80 g

Miljø

Standarder	EN 54-23
IP-grad	IP21C with mounted sounder
Relativ fuktighet	90...96 % at 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,8 cm
Pakke 1 Bredde	13,8 cm
Pakke 1 Vekt	2,95 cm
Package 1 Weight	123 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	52 cm
Pakke 2 Bredde	25 cm

Pakke 2 Lengde	36,7 cm
Pakke 2 Vekt	6,8 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene EU RoHS-erklæring
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------