

FDV

**Nippel SCHL-TEC PG13,5 5-12 Mørk grå**  
**El.nr. 1248064**

|             |    |
|-------------|----|
| Høyde (mm)  | 24 |
| Bredde (mm) | 39 |
| Lengde (mm) | 39 |
| Vekt (g)    | 10 |



Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Farge:                       | Mørk grå                                                                  |
| Klemområde:                  | 5-12 mm                                                                   |
| Gjengelengde:                | 9 mm                                                                      |
| Tetthetsgrad:                | IP 68 5 bar                                                               |
| Materiale:                   | Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)                                           |
| Tetning:                     | Neopren                                                                   |
| Temperaturbestandighet:      | -40 °C til +100 °C                                                        |
| Godkjenninger:               | UL No E184471, VDE                                                        |
| Selvslukkende:               | Ja (UL 94-V2)                                                             |
| Halogenfri:                  | Ja                                                                        |
| Meget god kjemisk resistens: | Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer                             |
| God kjemisk resistens:       | Animalsk olje, sterke syrer                                               |
| Fargekoder:                  | RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RAL9005 sort |
| UV-bestandig:                | Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig                                          |