

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Loop controller

Komplementær

Gjennomsnittlig forbruk i mA	56 mA
Tilkoblingstype	Bus board
Maksimal tilkoblingsmotstand	60 Ohm
Antall utganger	2 x 24 V DC, 500 mA
Antall adresser	0...159 detectors 0...159 modules
Antall sløyfer	2 addressable
Høyde	135 mm
Bredde	160 mm
Dybde	20 mm
Vekt	169 g

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	22,0 cm
Package 1 Weight	281,2 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	 Informasjon Om Levetidsslutt

Tilbaketakning	No
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)	69

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------