

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Loop controller

Komplementær

Strømforbruk	≥ 20 mA 5.6 mA for per line 4k7 EOL 8.1 mA for per line 2k94 EOL 15.6 mA for per line normally closed input
Tilkoblingstype	Bus board
Antall sløyfer	16 conventional
Høyde	135 mm
Bredde	160 mm
Dybde	33 mm
Vekt	215 g

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,3 cm
Pakke 1 Bredde	16,1 cm
Pakke 1 Vekt	5,6 cm
Package 1 Weight	360 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)	133

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland

LV

Garantiperiode

Garanti

24 months