

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Logic control unit
Applikasjon	Logic controls

### Komplementær

Gjennomsnittlig forbruk i mA	40 mA
Tilkoblingstype	Bus board
Kommunikasjonsport protokoll	RS232/RS485 for inngang RS485 for utgang RS232/RS485 for eksternt
Høyde	135 mm
Bredde	160 mm
Dybde	18 mm
Vekt	158 g

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,4 cm
Pakke 1 Bredde	16 cm
Pakke 1 Vekt	5,4 cm
Package 1 Weight	280 g

### Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	F3b0731c-2460-4590-9a3b-1367a18c7f98
REACH-forordningen	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	<a href="#">Ja</a>
Kinesisk RoHS-direktiv	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Sirkularitetsprofil	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

---

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

---

## Garantiperiode

---

Garanti	24 months
---------	-----------

---