

## Produktdatablad: 1716989

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Dobbelt TKS H150 Sort</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1716989                      |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008560753                |
| <b>Fabrikat:</b>    | Stansefabrikken Products     |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000248                     |



### Teknisk beskrivelse

Dobbelt tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2x2 rader med 12 modulplasser, og 2 EKOM felt. Sterkstrømsdelen har plomberingsskrue. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Skapet er i sjøvannsbestandig aluminium legering AW5754, med UV-bestendig pulverlakk i RAL 7021 (Sort). Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1500x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med jordklemmer.

Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.

Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og

NEK399:2022 6.11.8.2

Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK

IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010

### Spesifikasjoner

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Monteringsmetode      | På vegg/delvis innfelt |
| Materiale             | Stål                   |
| Beskyttelsesklasse IP | Andre                  |
| Høyde                 | 1525 Millimeter        |
| Bredde                | 600 Millimeter         |
| Dybde                 | 300 Millimeter         |
| Med monteringskinne   | Ja                     |
| Med hengslet lokk     | Nei                    |

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Målskisse

