

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT JSK2,1M12KT254

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på \varnothing 12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

El.nummer: 1240322
Art.nummer: 301 000 12
GTIN nummer: 7070810000616
Dimensjon: 12,7 x 12,7 x 2100mm
Materialet: Stål
Overflatebehandling: Elektrolytisk kobberbelagt >250um
Øvrige opplysninger: Jordspyd i 2,1m lengde med pålagt >250um kobberbelegg

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres før skjøting med koniske hylser eller termittsveis

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT JSK2,1M12KT254

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Jordingsanleggets levetid

Garanti og vilkår

Produktet har garanti for produksjonsfeil. Må meldes før nedgraving.

Fuktbestandighet

Lagres tørt. Tåler langvarlig installasjon under bakken.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Må oppbevares tørt før bruk.

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no