



ELIT JSK3,0M12KT254

Jordspyd 1/2" ø12,7mmx3,0m med 254um Cu

Jordspyd konisk 3,0M12

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolytisk pålagt >250um kobberbelegg
Kobberbelegget sprekker ikke ved bøying av jordspydet
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JSK3,0M12KT254/ 30100014/ 1240323/ 7070810000753
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Andre
Diameter	12,7 Millimeter
Lengde	3000 Millimeter
Materiale	Kobber
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet