


Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Lin

Elnr.: 6614700



Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P designet for å drive LED-belysning og har en effekt på 40W og en spenning på 230V. Driveren kan styres med DALI og har en multi mA setting. Enheten kommer med en koblingsboks for viderkobling og Linect kobling, og har også hurtigkobling. Driveren har overstrømsvern og overtemperaturbeskyttelse for økt sikkerhet, og har en levetid på opptil 100 000 timer (L70B50 Ta25 °). Den er laget av plastmateriale og har en IP-klasse på 20 og isolasjonsklasse II.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	550-1050
Last LED (W)	40
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Lin

Elnr.: 6614700

Lengde (mm)	160
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	65
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	250

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.