

FDV: 1740214

Produkt: IP54 sikr.skap TS4 (56 modul)
EI-nummer: 1740214
GTIN: 7090008551188
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002277
Blokknummer: 230402
Leverandørens varegruppe: 1741 - Tette sikringsskap IP54

**Teknisk beskrivelse**

IP 54 Sikringsskap med Montasjeramme type MR-F med målerplass og 2x24+3x4 moduler. IP grad er testet av Nemko. Skap som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapdøren har pakning og to solide dørlåser med "meiselspor". Låsene kan enkelt byttes til sylindrlås.

Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak.

Skapet leveres med:

- Jordingsskinne KLB24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Montasjeramme type MR-F med målerplass og 2x24+3x4 moduler.
- Montasjeinstruks.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	570.0
Høyde/diameter (mm)	790.0
Vekt (g)	18000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	0
Medkoblen nullleder	Nei
Merkestrøm	125 Ampère
Merkespenning	230 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Høyde	790 Millimeter
Bredde	570 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinnesystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering