

FDV: 1740201

Produkt:	IP54 sikr.skap TS2 tomt
EI-nummer:	1740201
GTIN:	7090008551058
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002277
Blokknummer:	230402
Leverandørens varegruppe:	1741 - Tette sikringsskap IP54



Teknisk beskrivelse

Tett skap IP54 som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak. Sikringsskapet leveres uten innredning. Skapet kan bestykkes med målerbrett og sikringsskinner S2 (sideskinner NS4 må Monteres) eller det kan brukes Montasjeramme type MR-D med målerplass og 1x18+2x4 moduler. IP grad er testet av Nemko. Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3, og kan benyttes for In opp til 125A, 230V/400V 50/60Hz. Skapet leveres med:

- Jordingsskinne KLB24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Montasjeinstruks.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.

Mål

Dybde (mm)	200.0
Bredde (mm)	440.0
Høyde/diameter (mm)	680.0
Vekt (g)	10000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	0
Medkoblenode nulleleder	Nei
Merkestrøm	125 Ampère
Merkespenning	230 Volt
Antall grupper	0
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Høyde	680 Millimeter
Bredde	440 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Posisjon på skinneresystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering