

Square Kube R600 3000/4000K Hvit u/driv

Elnr.: 3323800



Square Kube R600 3000/4000K Hvit (RAL9016) er en innfelt 600x600 armatur med hvit linseoptikk. Max 4000lm og med fargetemperatur-switch 3000/4000K. Armaturens optikk tilfredsstiller UGR <19, og kan dermed benyttes på kontorer, landskap, møterom etc.

Square Kube er en klasse III armatur og IP40.

Egnet 1000mA driver bestilles som separat tilbehør.

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål

Square Kube R600 3000/4000K Hvit u/driv

Elnr.: 3323800

IP klasse	40
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	4
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	80
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	17
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	2250

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.