

## Produktdatablad: 1740213

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>IP54 sikr.skap TS3 (44 modul)</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1740213                              |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008551171                        |
| <b>Fabrikat:</b>    | Stansefabrikken Products             |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002277                             |



### Teknisk beskrivelse

IP 54 Sikringsskap med Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler. IP grad er testet av Nemko. Skap som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapdøren har pakning og to solide dørlåser med "meiselspor". Låsene kan enkelt byttes til sylinderlås. Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak.

Skapet leveres med:

- Jordingsskinne KLB24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Montasjeramme type MR-E med målerplass og 2x18+2x4 moduler.
- Montasjeinstruks.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Antall poler             | 0              |
| Medkoblenode             | Nei            |
| Merkestrøm               | 125 Ampère     |
| Merkespenning            | 230 Volt       |
| Antall grupper           | 0              |
| Kapslingsmateriale       | Stål           |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP54           |
| Høyde                    | 790 Millimeter |
| Bredde                   | 440 Millimeter |
| Dybde                    | 200 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet       | Nei            |
| Posisjon på skinnesystem | Universal      |
| Med gjennomsiktig deksel | Nei            |