

KATLA



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Innfelt (ISOsafe/brann sikker)
Spennning	220-240V AC (DC18V)	Byggemateriale	Stål og plastikk
Effekt lyskilde/total	6W / 7W	Produktfarge	Hvit (RAL9003)
Fargekvalitet	SDCM<3	Tilkobling	3-pol innstikk (16mm rør)
Fargegjengivelse	CRI>90	IP-klasse	IP65
Fargetemperatur	2CCT (2700K/3000K)	IK-klasse	IK07
Blendingsgrad	UGR<19 (sort reflektor: UGR<16)	Isolasjonsklasse	Klasse II
Lysoptikk	Linse (45°)	Produktstørrelse	D87*H57mm
Dimbar	Faseavsnitt (1-100%)	Energiklasse lyskilde	E
Arbeidstemperatur	-25 - 45°C	Utskjæringsmål	65-80mm
Armaturer per sikring	B10: 105 / C10: 200	Innfellingshøyde	52mm
	B16: 170 / C16: 320	Vekt produkt	278g
Levetid og standard	34.000t L90B10	Sertifiseringer	CE, RoHS
	72.000t L80B10	Garanti	5år
	115.000t L70B10		

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Blendingsgrad	Lysutb. 2700K	Lysutb. 3000K	Produktfarge
KATLA, hvit	71962-70	32 049 34	UGR<19	480lm	515lm	Hvit (RAL9003)

Produktbeskrivelse

Oppgrader belysningen med vår brannsikre downlight! Den er dimbar, har høy fargegjengivelse (CRI >90), lav blending (UGR <19) og et robust design som beskytter mot vannsprut (IP65) og slag (IK07). Med en lysstyrke på 515 lumen og justerbar fargetemperatur (2700K + 3000K) passer den perfekt i alle rom. En imponerende levetid på 115 000 timer sikrer langvarig trygghet.

Ønsker du enda lavere blending (UGR <16) eller et annet uttrykk? Fronten kan enkelt byttes til matt sort (selges separat).

KATLA downlight tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Blendingsgrad	Lysutb. 2700K	Lysutb. 3000K	Produktfarge
KATLA reflector, sort ★	71963-15	32 049 35	UGR<16	410lm	430lm	Sort (RAL9004)