



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200

CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW3

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Brennbarhetsmerke	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	For montering på lett antennebare overflater
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	ENEC-merke
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 3-fase	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Produktseriekode	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]	Teknisk belysning	
Tilkobling	Interact Ready	Lysytelse	4 000 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Verditrapp	Effekt	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133 lm/W
CE-merke	CE-merke		

CoreLine Waterproof

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerv verdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Bredstrålet
Armaturs lysstråle spredning	105°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	19 A
Innløpstad	0,23 ms
Effektforbruk	30 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	22

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 215 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1215 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	70

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
Fullstendig produktnavn	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
Full EOC	871869997580700
Lokal kodebeskrivelse	3304872
Bestillingskode	97580700
Materialenr. (12NC)	910505101273
Lokal bestillingskode	3304872
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699975807
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699975807

CoreLine Waterproof

Målskisse

