

PRODUKTDATABLAD

Emergency Lighting 8 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Lysrør 16 mm, kort, for nødbelysning, med G5 sokkel



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

Produktfordeler

- Optimalisert for nødstrømdrift

Produktfunksjoner

- Passer for nødstrømdrift
- God fargegjengivelsesindeks



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	7.50 W
Nominell spenning	56 V
Nominell strøm	0,15 A

Fotometriske filer

Lysstrøm	450 lm
Lysutbytte	60 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	840
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.69
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.71



349615_FL_840

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	302.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	288,00 mm
Diameter	16,00 mm
Rørdiameter	16 mm
Produktvekt	25,71 g

Levetid

Service levetid	4500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2.9 mg
Produkt bemerkning	T5 SHORT for nødbelysning

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	8.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FD-8/840-E-G5-16/288
Ordreferanse	L 8W/840 EL

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G5
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	302,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	16.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16.00 mm
Fargekoordinat X	0,380

Fargekoordinat Y	0,380
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546313
Modell nummer	AC34080

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spectral power distribution	349615_FL_840

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321325846	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm³
4008321325853	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	976.00 g	3.55 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.