

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Globe 100 Filament O Lamp DIM 4W 818 Gold E27

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT | Dimbare LED-lyskilder, Vintage edition klassisk kuleform med O - Filament form



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk

Produktfunksjoner

- Dimbar (kan styres med mange vanlige dimmere, se også www.osram-lamps.com/dim)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge
- Levetid: inntil 25 000 t
- Armaturhodets rotasjonsvinkel: 180°
- Kan brukes direkte som armatur



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	22 W
Nominell strøm	24 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0.024 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	333
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	533
Total harmonisk forvrengning	< 110 %
Effektfaktor λ	≥ 0,70

Fotometriske filer

Lysstrøm	220 lm
Lysutbytte	55 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.96
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	330 °
Oppvarmingstid (60 %)	0.50 s
Starttid	0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	189.00 mm
Diameter	100,00 mm
Maksimum diameter	100 mm
Produktvekt	121,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-25...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	85 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.96

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Klart gull
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energiforbruk	4.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LG100D22 4W
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	189,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	100.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	100.00 mm
Fargekoordinat X	0.5499
Fargekoordinat Y	0.4050
R9 Fargegjengivelsesindeks	24
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.9
Forskyvningsfaktor	≥0.8
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei

Sikkerhetsråd

– Do not touch the lamp if broken.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations of conformity	LED lamp

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations Of Conformity UKCA	LED lamp

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075846005	Folding box 1	73 mm x 97 mm x 241 mm	170.00 g	1.71 dm ³
4058075846012	Shipping box 4	214 mm x 162 mm x 253 mm	1048.00 g	8.77 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.