

## PRODUKTDATABLAD

# Vintage 1906 Globe 80 Filament O Lamp DIM 4W 818 Gold E27

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT | Dimbare LED-lyskilder, Vintage edition klassisk kuleform med O - Filament form



### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

### Produktfordeler

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk

### Produktfunksjoner

- Dimbar (kan styres med mange vanlige dimmere, se også [www.osram-lamps.com/dim](http://www.osram-lamps.com/dim))
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge
- Levetid: inntil 25 000 t
- Armaturhodets rotasjonsvinkel: 180°
- Kan brukes direkte som armatur



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 4 W         |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 4.00 W      |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Driftsmodus                                 | Strømnett   |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt       | 22 W        |
| Nominell strøm                              | 24 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 0.024 A     |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)    | 333         |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 533         |
| Total harmonisk forvrengning                | < 110 %     |
| Effektfaktor $\lambda$                      | $\geq 0,70$ |

Fotometriske filer

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lysstrøm                         | 220 lm                    |
| Lysutbytte                       | 55 lm/W                   |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.96                      |
| Lysfarge (betegnelse)            | Komfortabel varmhvit      |
| Fargetemperatur                  | 1800 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$                 |
| Lysfarge                         | 818                       |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerverdi (Pst LM)            | $\leq 1$                  |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | $\leq 0.4$                |

Lystekniske data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utstrålingsvinkel     | 330 °  |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0.50 s |
| Starttid              | 0.5 s  |

DIMENSJONER & VEKT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total lengde      | 120.00 mm |
| Diameter          | 80,00 mm  |
| Maksimum diameter | 80 mm     |
| Produktvekt       | 59,00 g   |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -25...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 85 °C        |

Levetid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C         | 25000 h |
| Antall tenn sykluser            | 100000  |
| Lumenedlikehold ved endt leveti | 0.96    |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design / versjon             | Klart gull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt bemerkning           | Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier |

MULIGHETER

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | Ja |
|--------|----|

SERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Energiforbruk                            | 4.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type                        | IP20           |
| Standarder                               | CE / UKCA      |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1            |

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LG80D22 4W/ |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED        |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS       |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS        |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E27        |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | Nei        |
| Fargejusterbar lyskilde                           | Nei        |
| Konvolutt                                         | Nei        |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | Nei        |
| Antirefleks beskyttelse                           | Nei        |
| Strømforbruk i standby-modus                      | 0 W        |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Ja         |
| Lengde                                            | 120,00 mm  |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)               | 80.00 mm   |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                    | 80.00 mm   |
| Fargekoordinat X                                  | 0.5499     |
| Fargekoordinat Y                                  | 0.4050     |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                        | 24         |
| Utstrålingsvinkel                                 | SPHERE_360 |
| Overlevelsesfaktor                                | 0.9        |
| Forskyvningsfaktor                                | ≥0.8       |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde   | Nei        |

Sikkerhetsråd

– Do not touch the lamp if broken.

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                         |                            | Dokumentnavn |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|  | Declarations of conformity | LED lamp     |

| Dokumenter og sertifikater                                                       |                                 | Dokumentnavn |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LED lamp     |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075846067 | Folding box<br>1              | 55 mm x 72 mm x 133 mm                | 83.00 g    | 0.53 dm <sup>3</sup> |
| 4058075846074 | Shipping box<br>6             | 181 mm x 164 mm x 176 mm              | 670.00 g   | 5.22 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.