



Foto: Polih Vikersund, Installatør: Krøderen Elektro AS, Lysdesign: AF Lighting



## Spenningsstyrte DALI-2 LED drivere IP67

Velg mellom 12V, 24V, 36V eller 48V

- Leveres i plasthus med 30 cm gummikabel festet på både primær og sekundær side. Dobbeltisolert klasse II
- Kan operere ved temperaturer fra -40°C til +85°C ved naturlig luft sirkulasjon
- Høy kapslingsgrad IP67 gjør LED driverne egnet for montering i både tørre og fuktige områder, både ute og inne
- Dimmer 100% - 0% med DALI-2
- Levetid 50 000 timer
- Høy effektivitet opptil 90,5%

Tekniske data	12V LED driver PWM 60W*	12V LED driver PWM 120W	24V LED driver PWM 60W	24V LED driver PWM 90W	24V LED driver PWM 120W	24V LED driver PWM 200W
Varenummer	PWM-60-12DA	PWM-120-12DA2	PWM-60-24DA2	PWM-90-24DA2	PWM-120-24DA2	PWM-200-24DA2
Dimming	DALI	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2
Inngangsspenning	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Utgangsspenning	12V DC	12V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Effekt	60W	120W	60W	90W	120W	200W
Omgivelsestemp.	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C	-40 ~ +80 °C
Mål (LxBxH) mm	150 x 53 x 35	191 x 63 x 37,5	53 x 35 x 150	171 x 63 x 37,5	191 x 63 x 37,5	195 x 68 x 39,5
Vekt	0,49 kg	0,97 kg	0,49 kg	0,77 kg	0,97 kg	1,03 kg
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Inngangsfrekvens	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Kapslingsgrad	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Antall pr sikringskurs 16A type B/C	9/16	4/6	9/16	3/6	4/6	3/5

\*PWM-60-12DA er standard DALI (ikke DALI-2)



For 36V og 48V varianter, se [www.nortronic.no](http://www.nortronic.no)