



Bris 290 900lm DALI 2700/3000/4000K Hvi

Elnr.: 3377763



Bris er en serie dekorative armaturer der det er fokusert mye på de tekniske løsningene. Serien leveres i tre størrelser og disse kan til prosjekter utstyres med dekorringer i aluminium i ulike farger for å passe til forskjellige interiører og bruksområder. Bris serien kan levers med PIR sensor med grunnlys, kommuniserende sensor (wireless radio) med grunnlys, batteripakke for selvtestende ledelys, DALI med mere. For slepelys i taket leveres som standard opplys, men bryter slik at dette kan skrus av. Armaturene er laget for det nordiske markedet tilpasset tak og veggbokser. Kabelinnganger for skult og åpent forlagt kabel. Som tilbehør finnes også et sett med festeklips, som gjør at Bris kan innfelles halvt i tak. Bris har effektinnstilling og Kelvin innstilling 2700/3000K. Det er fokusert på å levere et bærekraftig produkt, med lang levetid, energieffektivitet og utskiftbarhet.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	106
Lysstyrke (lm)	900
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	50
Antall armaturer C 10A	83
Antall armaturer B 16A	80
Antall armaturer C 16A	136
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI

Bris 290 900lm DALI 2700/3000/4000K Hvi

Elnr.: 3377763

Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	4
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Bris
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	54
Diameter (mm)	290

Tilbehør

Bris 290 Dekorring Sølv

Bris 290 Dekorring Gull

Bris 290 Dekorring Krom

Bris 290 Dekorring Sort

Bris 290 Dekorring Børstet Stål

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.