


FASA-X, 2X1mm

Brannalarm kabel



Kommunikasjonskabel til brannalarm systemer.
Kabelen har spesielt godt revolverte ledere for lange kabelstrekk. Kan også benyttes som høytalerkabel. Beregnet for innendørs bruk.

KONSTRUKSJON	
Leder	Massiv kobber 1,0 mm
Lederisolasjon	PE (Polyethylene) Ø 2,0 mm
Oppbygging	2 ledere tvistet sammen
Ytterkappe	PVC, hvit, RAL 9003
TEKNISKE DATA	
Lederfarge	Sort og blå
Ledermotstand	1,0 mm: max 49Ω x km (loop)
Maks ledertemperatur	+ 70°C
Isolasjonsmotstand	Min. 5000 MΩ x km
Kapasitans	105 nF/km
Induktans	0,55 mH/km
Impedans v/ 800 Hz	400Ω
Driftsspenning Um	Maks 50V
Testspenning (AC 50 Hz)	1500V
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Bøyeradius	15 x ytterdiameter

STANDARDS / MATERIALEGENSKAPER	
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
Standard	NOOEV-U
CPR	Eca

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km	Forpakning
Uten jordleder					
1085947	83117346	FASA-X 2X1mm	5,2	45	500 m trommel