

Produktdatablad

Rillerør NW 12 10m
El.nr. 1212504

Høyde (mm)	15,7
Bredde (mm)	15,7
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	35



- Fremstilt av flammehemmende /selvslukkende halogenfri Polyamid 6 (PA 6)
- Slangen er meget solid og tåler over 2 mill. bøyninger.
- Motstandsdyktig ovenfor alkohol, fett, olje, diesel, bensin, freon, osv.
- UV-resistent iht. DIN EN ISO 8580.
- Røret egner seg utmerket til ledningsføring hvor det kreves stor slagfasthet og et rør som tåler kulde og varme.
- Polyflex rillerør er mye brukt til ventilasjon, inn til motorer, i industrien, kan også brukes ute.

Godkjenninger (NW 10 til 50):

- UL - file nr. 81472 (N)
- TUV ADR for transport av farlig gods
- GGVS for transport av farlig gods
- KEMA, anbefalt for bruk på maskiner for eksport til Canada
- Svenske forsikringsforening, kontroll nr .90:MO4 etter RUS127 for kabelbeskyttelse på kjøretøyer og maskiner.

Bøyradius:	30 mm
Øu:	15,7 mm
Øi:	12,2 mm
Materiale:	Polyamid 6
Temperaturområde:	-40 til +120 °C
Vannopptak:	8,5-10 %
Halogenfri:	Ja