


Square Kube R600 3000/4000K Sort u/driv

Elnr.: 3323801



Square Kube R600 3000/4000K Sort (RAL9005) er en innfelt 600x600 armatur med sort linseoptikk. Max 4000lm og med fargetemperatur-switch 3000/4000K. Armaturens optikk tilfredsstiller UGR <19, og kan dermed benyttes på kontorer, landskap, møterom etc.

Square Kube er en klasse III armatur og IP40.

Egnet 1000mA driver bestilles som separat tilbehør.

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	4000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1200
Antall armaturer B 10A	13
Antall armaturer C 10A	13
Antall armaturer B 16A	21
Antall armaturer C 16A	21
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Square Kube R600 3000/4000K Sort u/driv

Elnr.: 3323801

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Stål
IP klasse	40
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	4
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	75
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	17
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettvekt (g)	2460

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.