

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

El-nummer: 3309773
EAN: 7021981200459
SG artikkelnr: 120045



Elektrisk

Watt: 34W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 50
PE Lekkasjestrøm (mA): 0.11

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5510lm
Effekt: 157
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<25

Styring

Styring: Sensor Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 6 pol hurtigklemme med 2x3x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.75 / 1.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 4 5 9