



Displaymodul Ethernet FDM128, for opp til 8 enheter; effektbrytere, smartlink

EI-nummer:
4394003 LV434128

EAN: 3606480590191

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	FDM128
Produkt eller type komponent	Display modul
Tilbehør / separat del kategori	Skjerm og signalutstyr
Kompatibel med	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R Acti 9 Acti 9 Smartlink smart kommunikasjonsmodul
Produktnavn	Enerlin'X FDM
modulfunksjon	Fjernkontroll Vis nettverks Måling Displayet alarm

Batteri og levetid

Kontrolltype	Fjernkontroll
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Overflatemontering med kit
Skjermtype	Aktiv matrise TFT LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning
Skjermopløsning	320 x 240 pixels QVGA
visningsvinkelen horisontalt x vertikal	70 x 80°
[Us] merkespenning	24 V DC - 15...20 %
Strømforbruk i w	6,8 W
Standarder	CE CSA UL
Høyde	129 mm
Bredde	163 mm
Dybde	56,5 mm
tilbehørskategori	Reservedel for ComPact NS630b...1600 Reservedel for ComPact NS1600b...3200

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP54 IP65 forside:
Omgivelsestemperatur drift	−10...55 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,4 cm
Pakke 1 Bredde	6,8 cm
Pakke 1 Vekt	26,7 cm
Package 1 Weight	837,5 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,238 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	120 cm
Pakke 3 Lengde	110 cm
Pakke 3 Vekt	182,712 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)	112
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Sirkularitetsprofil	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	 Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Halogeninnhold ytelse	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Tilbaketakning	No