

# FDV Dokument 69 707 50



**Elnummer:** 6970750  
**Beskrivelse:** Veggskap 19" 6U 60x40x37 Glassdør  
**Varenummer:** RUA-06-AS4-CAX-A1  
**EAN:** 7070746007819  
**Pakkestørrelse:** 1 stk.



## Produktbeskrivelse:

NCS – Triton veggskap med avtakbare sideplater er et robust hel-sveiset skap i lekker og praktisk utførelse.

Skapet leveres med avtakbare sideplater, justerbare 19" profiler og fleksible hengsler som gir nesten 180° åpning for enklere tilgang og installasjon. Tilrettelagt for fleksibel kabelinnføring i bakkant, over og under skap. Skapet blir levert med 5 mm herdet sikkerhets glassdør, men kan også leveres med tett eller perforert platedør.

## Tekniske data

- Robust hel-sveiset IP20 veggskap
- Tåler 45 kg belastning
- Glassdør i 5 mm sikkerhetsglass
- Låsbare avtakbare sideplater
- Fleksible hengsler gir nesten 180° åpning
- 19" profiler foran og bak er justerbare i dybden
- Kabelinnføring med børster i bakkant/over/under skap
- Alle deler er jordnet etter NRK 700 / EN 50310
- Tilrettelagt for viftekjøling i topp og bunn

**Fysisk størrelse:** 600 x 395 x 370 mm (bxdxh), 14,5 kg

## Driftsforhold

- Driftsmiljø:
  - innemiljø,
  - skapet er beregnet for installasjon av kabling og utstyr for ekominstallasjoner,
  - skapet er ikke beregnet for utendørs installasjoner og for installasjoner i miljø som kan påvirke funksjonaliteten til skapet og/eller de monterte enhetene (f.eks. miljø med eksplosjonsfare eller fuktige og våte omgivelser).
- Må beskyttes mot:
  - mekanisk skade,
  - feil håndtering,
  - en annen bruk enn skapet er beregnet for.
- Feil håndtering er spesielt:
  - overbelastning (overskrider maksimal anbefalt lastekapasitet),
  - installasjon av utstyr som påvirker driften og funksjonen til skapet eller installert utstyr negativt,
  - endring av konstruksjonen eller utformingen av skapet.

## Installasjon av skapet

Denne typen skap skal henges direkte på veggen ved hjelp av skruer, plugg og skiver (inkludert). Avstanden mellom monteringen hull er merket med "R" på skapskjemaet. For å sikre maksimal anbefalt lastekapasitet er det nødvendig at skapet er montert på en vegg med tilstrekkelig lastekapasitet (murstein, betong eller lignende) og at den installerte lasten er jevnt fordelt i skapet. Kantene på kabelinnføringene der svekking gir frynsete kan beskyttes med vedlagt gummilist. Kablene som føres gjennom en av kabelinnføringene kan forsegles mot støvinntrængning med vedlagt børste.

## Miljøvern

Alle deler er laget av resirkulerbare materialer, og etter at skapet er tatt ut av drift, må det kastes i henhold til relevante forskrifter.

## Sertifikat og samsvar

Dette produktet er sertifisert med TÜV SUD Czech og fullt ut i samsvar med ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). Siste sertifikat er tilgjengelig på [www.triton-racks.com/certificates](http://www.triton-racks.com/certificates).