



Switch Robust M 9W 800lm 3000/4000K D

Elnr.: 3102202



Switch Robust er den tradisjonelle utendørs tak/vegg armaturen med ny teknikk og design. To fordypninger i armaturens sidekant gjør at man ved montering i taket får en optisk ledning, og ved veggmontering får litt opp/nedlys. Armaturstammen er laget i kraftig støpt aluminium, og skjermen er laget i slagfast polykarbonat. Det er kabelinn ganger både for skult og åpen installasjon. Switch Robust leveres i to størrelser. Varianter som leveres er standard, Nitelite (skumringsrele), DALI, Eyelid (egen modul med redusert effekt), DALI og batteripakke (selvtest) for ledelys (gjelder kun L Ø340mm). Det er interne brytere for å stille lysfarge og effekt.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke (lm)	800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	10
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

Switch Robust M 9W 800lm 3000/4000K D

Elnr.: 3102202

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Robust
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Fasade / effekt

Dimensjoner

Høyde (mm)	74
Diameter (mm)	270

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.