

Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2

Elnr.: 3323840





LED paneler er mye brukt i de fleste profesjonelle installasjoner. alle offentlige bygg. Square Deco er et nytt stilfullt tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til disse.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekkerelement.

Armaturen er meget enkel å montere, og leveres komplett med fasedimbar LED driver for bruk med standard dimmere, og påmontert ledning med plugg. Det sitter en hurtigplugg mellom LED driver og armatur, så utskifting til f.eks en DALI forkobling er enkelt.

Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.

Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	19
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium

Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2

Elnr.: 3323840

IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Opal
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettovekt (g)	740

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.