

FDV

**Elis Snap-in nippel M25 (8-17) grå**  
**El.nr. 1255033**

|             |    |
|-------------|----|
| Høyde (mm)  | 60 |
| Bredde (mm) | 30 |
| Lengde (mm) | 30 |
| Vekt (g)    | 24 |



For godstykkelse fra 0,5 mm til 4,0 mm.

Høykvalitets strekkavlastning og forsegling, pålitelig ytelse for standard industrielle applikasjoner.

Enkel demontering (med separat verktøy)

Opptil 70% tidsbesparelse ift. standard nippel med kontramutter.

Enkel montering: skyv kabelgjennomføringen gjennom hullet og vri kroppen med klokken for å låse.

Snap-In nippel M16 og M25 leveres med doble pakninger (løkring). For bruk mot kabler med de lave dimensjonene bruk begge pakningen for de høyeste dimensjonen fjern den minste pakningen.

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Flatpakning mot underlag: | CR (Chloroprene)                                             |
| Pakning:                  | CR (Chloroprene)                                             |
| Beskyttelsesgrad:         | IP 68 - 5 Bar, 30 min                                        |
| Selvslukkende:            | V2 iht. UL94                                                 |
| Halogenfri:               | Ja                                                           |
| Temperaturområde:         | -20 °C to +100 °C (Permanent), -30 °C to +150 °C (Periodisk) |
| Godkjenninger VDE:        | DIN EN 62444                                                 |
| Godkjenninger CSA:        | CSA C22.2                                                    |
| Godkjenninger UL:         | UL514B, CSA22.2 No 18.3-12, CSA22.2 No 94.2-15               |
| Godkjenninger Type 4X:    | UL50E                                                        |
| Godkjenninger UV:         | UL514B §8.26.7                                               |
| Godkjenninger DNV:        | EN62444                                                      |