

Produktdatablad

Funksjonssikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm² Talevar
El.nr. 1004060

Diameter (mm)	5,9
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	56



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.

Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, grønn ytterkappe, folieskjem
Jordtråd:	0,8 mm
Isolasjon indre/ytre:	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm ²
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	1,5 kV
Driftspenning Uo/U:	300V
Temperaturområde:	Opertativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flamme test:	IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolving:	14 ganger pr meter