

## Produktdatablad: 1401559

**Produkt:** DHS4 125A 4P Lastbryter 4M  
**EI-nummer:** 1401559  
**GTIN:** 4014712111530  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000216



### Teknisk beskrivelse

Lastbryter DHS4 125A 4Pol 4 modul med skru rammeklemme for tilkobling av kobberleder fra 1,5-50mm<sup>2</sup>. Mulighet å benytte fordelingskinne for tilkobling av flere DIN produkter sammen. Standard EN60947-3 EN60068-2-30. For fullstendige data se produktets datablad. IP20 (installert IP40)

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Potassium  
 EC nummer: nonafluorobutane-1-  
 CAS nummer: sulphonate  
 249-616-3  
 29420-49-3

### Spesifikasjoner

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Utførelse som hovedbryter                 | Ja             |
| Utførelse som vedlikehold-/servicebryter  | Ja             |
| Utførelse som sikkerhetsbryter            | Ja             |
| Utførelse som nødsstopp-innretning        | Nei            |
| Utført som vendebryter                    | Nei            |
| Antall brytere                            | 1              |
| Maks nominell driftsspenning Ue ved AC    | 440 Volt       |
| Nominell driftsspenning                   | 230 - 440 Volt |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu            | 125 Ampère     |
| Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V | 80 Ampère      |
| Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V  | 125 Ampère     |
| Nominell effekt ved AC-3, 400V            | 0 Kilowatt     |
| Nominell korttids-strømfasthet Icw        | 10 Kilo-Ampère |
| Bryterkapasitet ved 400V                  | 59 Kilowatt    |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq    | 10 Kilo-Ampère |
| Antall poler                              | 4              |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket     | 0              |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne       | 0              |
| Antall hjelpekontakter som veksler        | 0              |
| Motordrift som opsjon                     | Nei            |
| Integrert motordrift                      | Nei            |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Spenningsutløser valgbare               | Nei                          |
| Apparatkonstruksjon                     | Komplett utstyr i kapslingen |
| Gulvmontering                           | Nei                          |
| Egnet for frontmontering 4-hulls        | Nei                          |
| Egnet for frontmontering senter         | Nei                          |
| Egnet for innbygging i fordelingstavler | Ja                           |
| Egnet for midlertidig montasje          | Nei                          |
| Farge på kontrollelement                | Andre                        |
| Utførelse av betjeningselement          | Vippearm                     |
| Sammenlåsbar                            | Ja                           |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets         | Skrubobling                  |
| Verneklasse (IP) forside                | IP20                         |
| Beskyttelsesgrad (NEMA)                 | 1                            |

#### Målskisse

