

FDV: 1701843

Produkt: Veggskap Arg. IP66 GN505030
El-nummer: 1701843
GTIN: 8431044490571
Fabrikat: IDE Division Electrica
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 1713 - Veggskap - Stål


Teknisk beskrivelse

Argenta veggskap IP66 GN505030 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.

- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

Mål

Dybde (mm)	300.0
Bredde (mm)	500.0
Høyde/diameter (mm)	500.0
Vekt (g)	19200.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	500 Millimeter
Høyde	500 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Hvit
RAL-nummer	7035
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	2
Gjennomsiktig deksel	Nei
Egnet for metrisk montering	Ja
Passer til utendørs installasjon	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei

Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	12

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

