

Produktdatablad: 1584820

Produkt:	Light 100 Multi, LED, opal, A4
EI-nummer:	1584820
GTIN:	7090008559115
Fabrikkat:	UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse:	EC000301


Teknisk beskrivelse

Light 100 Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Multi søyle. IP44. Multi: 145x245 - høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Powersøylen eller på www.stansefabrikken.no

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampeholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Spenningstype	AC
Merkespenning	100 - 240 Volt
Nominell strøm	0 - 350 Milli-Ampère
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	A
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	0 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt

Maks systemeffekt	8 Watt
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1	
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	5000 - 5000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	0
Bredde	245 Millimeter
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	145 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	2 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Tilkoblingsbare ledertversnitt	