

FDV: 3680475


Produkt: Kbl. m/hurt.kob. 7,0m HAN 2,5mm²
El-nummer: 3680475
GTIN: 4015573760561
Fabrikat: Wieland Electric GmbH
ETIM-klasse: EC002587
Blokknummer: 030102
Leverandørens varegruppe: 3605 - Kabler Med Hurtigkobling

Teknisk beskrivelse

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper prefabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger. Alle prefabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykklufts testet for tetthet og holder IP68+. Tilkobling: IP: 67 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 3pol 2,5mm² lengde 7 meter

Mål

Dybde (mm) 50.0
Bredde (mm) 270.0
Høyde/diameter (mm) 270.0
Vekt (g) 1115.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

 SVHC navn: Lead
 EC nummer: 231-100-4
 CAS nummer: 7439-92-1

Spesifikasjoner

Merkespenning	250 Volt
Merkestrøm	20 Ampère
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	7000 Millimeter
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	
Avmantlingslengde	35 Millimeter
Avisoleingslengde	9 Millimeter
Farge på ytre kappe	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	3 Kvadratmillimeter
Type låsemekanisme	Uten
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til	70 Grad Celsius
Halogenfri	Nei

Overflatebehandling av Sølvbelagt
kontakter

Forurensningsgrad 3

Type merkespenning 4 kilovolt

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering