

## Produktdatablad: 3680473

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Kbl. m/hurt.kob. 5,0m HAN 2,5q</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 3680473                               |
| <b>GTIN:</b>        | 4015573760523                         |
| <b>Fabrikat:</b>    | Wieland Electric GmbH                 |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002587                              |



### Teknisk beskrivelse

Kbl. m/hurt.kob. 5,0m HAN 2,5q gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>. Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykklufttestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål. Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

### Bærekraft

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| I samsvar med RoHS:  | Ja        |
| I samsvar med REACH: | Ja        |
| SVHC navn:           | Lead      |
| EC nummer:           | 231-100-4 |
| CAS nummer:          | 7439-92-1 |

### Spesifikasjoner

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Merkespenning                              | 250 Volt                      |
| Merkestrøm                                 | 20 Ampère                     |
| Antall poler                               | 3                             |
| Utførelse side 1                           | Fri ende                      |
| Utførelse side 2                           | Støpsel                       |
| Behandling av kabelender                   | Ultralydfortettede lederender |
| Total lengde                               | 5000 Millimeter               |
| Mekanisk koding                            | Nei                           |
| Fargekoding/kontaktinnsats                 | Svart                         |
| Kapslingsfarge                             | Svart                         |
| Kabeltype                                  | H05VV-F                       |
| Kabeldiameter                              |                               |
| Avmantlingslengde                          | 35 Millimeter                 |
| Avisoleingslengde                          | 9 Millimeter                  |
| Farge på ytre kappe                        | Svart                         |
| Polmerking                                 | L, N, PE                      |
| Nominelt ledertverrsnitt                   | 3 Kvadratmillimeter           |
| Type låsemekanisme                         | Uten                          |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70 Grad Celsius               |
| Halogenfri                                 | Nei                           |
| Overflatebehandling av kontakter           | Sølvbelagt                    |
| Forurensningsgrad                          | 3                             |
| Type merkespenning                         | 4 kilovolt                    |