

FDV: 1217911



Produkt:	M16 Pakknippel IP68 m/mutter
El-nummer:	1217911
GTIN:	7332291006106
Fabrikat:	Rutab
ETIM-klasse:	EC000441
Blokknummer:	090401
Leverandørens varegruppe:	1211 - Nippler

Teknisk beskrivelse

Pakknippel i polyamid.
 Komplet med kontramutter og tettningsring (PVC)
 Integrert strekkavlastning.
 Monteringsvennlig.
 IP68
 Temperaturområde: -20°C til 100°C

Mål

Dybde (mm)	25.0
Bredde (mm)	25.0
Høyde/diameter (mm)	46.8
Vekt (g)	10.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja


Spesifikasjoner

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	16
Gjengestigning	2 Millimeter
Gjengelengde	16 Millimeter
Med sikringer	
For kabel diameter	5 - 10 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Med kontramutter	Ja
Passer i åpning	Ja
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Membran
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 100 Grad Celsius
Eksplasjonstestet utførelse	Nei

For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse



YTERGJENGE	FOR KABEL Ø MM	L1 MM	L2 MM	L3 MM
M12x1,5	3 - 6,5	7,9	12,1	13,3
M16x1,5	5 - 10	15,7	14,4	16,7
M20x1,5	10 - 14	15	19,5	18,4
M25x1,5	13 - 18	15	18,7	22,3
M32x1,5	18 - 25	14,7	20,3	26,2
M40x1,5	22 - 32	17,7	23,4	31,6
M50x1,5	30 - 38	17,3	25,7	31,6
M63x1,5	34 - 44	18,5	27	32,6