

## Produktdatablad: 1401511

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DASY16 FOTOCELLE 16A</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1401511                     |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712160118               |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH    |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000189                    |



### Teknisk beskrivelse

Fotocellene kan monteres på lysmaster og vegg.  
 Dasy fotocelle er produsert i Polykarbonat (PC).  
 Indikatorlampe for AV/PÅ.  
 Membran for gjennomføring av kabel i bunn og bakkant.  
 Tekniske data:  
 Dasy 16 kobler inn ved nettspenningens "0 punkt". Dasy fotocelle kan derfor belastes med maks belastning.  
 Dasy 16-3600 W.  
 Benyttes fotocelle kun for LED belysning kan fotocellen belastes med maks 10% av max. (360W, 1,6A). Ved miks last kan LED andel belastes med 10% av resterende last.  
 Beskyttelsesgrad: IP54.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type sensor                     | Lysføler, innbygd     |
| Kontakter                       | 1 lukker              |
| Innkobling av lysstyrke         | 1 - 200 Lux           |
| Utkoblingslysstyrke             | 1 - 200 Lux           |
| Utkoblingsforsinkelse           | 40 Sekund             |
| Innkoblingsforsinkelse          | 10 Sekund             |
| Maks omkoblingseffekt           | 4000 Watt             |
| C-last                          | Nei                   |
| Med automatisk nattavstenging   | Nei                   |
| Monteringsmetode                | Påvegg                |
| Roterbar                        | Nei                   |
| Materiale                       | Plast                 |
| Materialkvalitet                | Termoplast            |
| Halogenfri                      | Nei                   |
| Overflatebeskyttelse            | Andre                 |
| Type overflate                  | Matt                  |
| Farge                           | Andre                 |
| RAL-nummer (lignende)           | 9003                  |
| Gjennomsiktig                   | Nei                   |
| Nominell spenning               | 230 Volt              |
| Maks koblingsstrøm ohmsk last)  | 16 Ampére             |
| Driftstemperaturområde          | -25 - 45 Grad Celsius |
| Egnet for beskyttelsesgrad (IP) | IP54                  |
| Bredde                          | 95 Millimeter         |
| Høyde                           | 53 Millimeter         |
| Dybde                           | 70 Millimeter         |

## Målskisse

